

様々な洗い物に便利なパーツクリーナー



部品受け皿 工具の洗浄に



エンジンヘッド・オイルパン等の洗浄



ベアリング・ホイールシリンダ等の洗浄



金属製品の洗浄
切削油の洗い流し

汚れ落ちと乾燥性の
良さは石油系溶剤
ならではです！



つけ置き脱脂



部品洗浄機・洗浄液のレンタルシステム について

金属洗浄やバリ取り等でお使いの洗浄台の洗浄、
廃液の回収、新液のお届けを4週間～12週間
の定期訪問サービスを実施しております。

(P3システムの流れを参照してください)

洗浄台をお持ちで無いお客様には、
洗浄機のレンタルも行っております。

(こちらは修理、消耗品の交換まで全て無料です)

洗浄液(ニューソルデラックスハイソフト)は
従来の灯油等と違い、洗浄性、乾燥性に優れ、
石油臭も少なく、目がシクシク致しません。

(P4比較データを参照してください。)



洗浄機レンタルシステムの流れ

⑤最後に仕上げを行い、
廃液の回収



④洗浄液の交換



※定期訪問サービス
4週間・6週間・8週間
最長12週間まで
ご用意しております。



③洗浄台各備品の点検・交換

①新液のお届け



②洗浄台の清掃

灯油との比較データ

商品名	灯油	ニューソルDX ハイソフト
外観	無色透明	無色透明
密度(15°C)g/cm ³	0.79	0.78
引火点(°C)	45	42
初留点(°C)	145	160
終留点(°C)	285	170
動粘度(40°C)mm ² /s		1
表面張力(25°C)mN/m		24
アニリン点(°C)	78	68
芳香族分(mass%)	15	1未満
消防法危険物	第2石油類	第2石油類
PRTR法	第一種指定化学物質含有	非該当

火気安全性

乾燥性

洗浄力

環境安全性

洗淨台のラインナップ



スイッチ
(裏側設置)



切り替えレバー

Model 16

液量:30L

Model 30

液量:50L

※他にも、箱型のModel34・Model44が ございます。

4週間の無料お試しテスト

《フリー・トライアル》を行っています。

M-16かM-30のどちらかの洗浄台をお選び頂き、
洗浄力・乾燥性・機能性をぜひ体感して下さい。

