

ニューソルDXハイソフトのご紹介



ニューソルDXハイソフトの特徴



柔らかなタイプの低臭タイプで、気持ち良く作業をすすめられます。お仕事の効率もアップ。

適度な溶解力が決め手！大切な繊維を傷つけません。洗い上がりはいつも柔らか。艶やかな肌触り。ソフトな仕上がりです。

ニューソルDXハイソフトの特徴



本製品は高精製されていますので、作業環境の改善や自然乾燥が必要な高級天然繊維に、特に効果を発揮します！

乾燥が早く、再生できますので、作業効率のアップ、省力化、省資源に繋がります。溶剤管理を正確に行い、大切に取り扱いってください。

石油系ドライクリーニング溶剤性状比較表

メーカー	JX日鉱エネルギー	A社	B社
品名	ニューソルDXハイソフト		
密度	0.77	0.75	0.76
引火点(°C)	42	43	43
発留点(°C)	160	158	160
終点(°C)	195	197	203
分溜差(°C)	35	39	43
芳香族(%)	0.1以下	5以下	0.1以下
アニリン点(°C)	68	72	69
KB値	31	-	31

☆数値は各メーカー及び販売元カタログ参照

☆数値は代表性状値の為、ロットによる誤差があります。

☆アニリン点（数値が小さい程、溶解力に優れている。

☆KB値（数値が大きい程、溶解力に優れている。）

☆分溜差の数値が小さい程、乾燥性に優れている。

ニューソルDX 関連取扱商品ラインナップ

エコフィルター販売



- お届けするエコフィルター&粒状カーボンの部品はすべて新品です。
- 使用済みフィルターは、108円/個で有価買い取りしています。
- 回収費用及びマニフェストは不要です。
- 商品回収は、提携運輸会社が翌日または翌々日に伺います。

ベースタンク洗浄

- 当社が開発したフラッシング・ユニットを使用し、ドライ機ベースタンク内部の汚れ（スラッジ、糸クズ等）を完全除去致します。
- 作業時間は90分から120分。ドライ機を使用しない時間があれば、営業時間中でも実施可能です。

T-CAP実施前



T-CAP実施後



(写真はドライ機のベースタンク内部です)

ニューソルDX 関連取扱商品ラインナップ

Pig商品 ミニロールマット



- 耐久性に優れ、液体の保持性も抜群。多層構成、完全に飽和になっても破れません。 ミシン目がついているので、無駄がありません。
- コンパクトで持ち運びにも便利です。作業場のカウンターなど狭い場所にもフィットします。
- 溶剤がこぼれたときにウエスとして使用したりフィルター交換時に最適。

ニューソルペア



イオン性：カチオン・ノニオン
使用量：1.0% チャージ

- 洗浄力・逆汚染防止力が優れています。
- カチオン、ノニオン複合ソープ。
- 優れた帯電防止効果があります。
- 抗菌剤配合。 抱水性に大変優れています。